GRUPO RANGER SMS

KEEP SAFE

Ficha técnica

Código de comercialização: RFT017

Linha de vida horizontal flexível temporária. Fabricada com fita sintética de alta tenacidade, conta com o sistema ABS de absorção de energia que garante esforços conhecidos nas extremidades, abaixo de 10 KN. O ABS também funciona como indicador de queda facilitando a inspeção, se o ABS estiver rasgado o sistema foi utilizado para reter uma queda e deve ser retirado de uso. A KEEP SAFE vem em bolsa para armazenamento e transporte que também armazena a sobra de fita quando o produto fica instalado. De forma a ser um sistema de ancoragem pronto para instala o KIT KEEP SAFE possui 2 fitas POWER de 150mm e 2 mosquetões. Pode ser utilizada por uma ou duas pessoas simultaneamente, que se conectam ao sistema através de ponto móvel de ancoragem que desliza sobre a fita. Pode ser instalada em diferentes estruturas.

Áreas de aplicação:
Indicado como dispositivo de ancoragem em um SPIQ (sistema individual de proteção contra queda). Muito versátil para trabalhos em telhados. Pode ser utilizado nos mais diversos setores da indústria, como por exemplo: construção civil, petroquímica, mineração, agroindústria, mineração dentre outras.

Conformidade:
- Conforme a ABNT NBR 16325-2 TIPO C
- Fabricação sob sistema de qualidade ISO 9001

Materiais:
- Fitas: Poliéster de alta tenacidade
- Fios de costura: Poliamida
- Metálicos: Aço galvanizado

Resistência mecânica:
- Garante carga abaixo de 10 KN em suas

Extremidades
- Carga mínima de ruptura do sistema – 40kN

Dimensões e performance:
- Medidas de vão para instalação - 2 e 15 metros
- Acompanha 2 fitas POWER de 150 mm e 2 mosquetões
- Peso unitário: 4 kg

Garantia: 1 ano
Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

ATENÇÃO! Este produto foi desenhado unicamente para trabalho em altura. Esta é uma atividade que envolve riscos e você é responsável por suas próprias ações e decisões. Esteja ciente da forma segura de utilização deste equipamento.